仕		様
種類・形式		ポット式：強制対流形
点火方法		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率	最大	9.60kW　86.0%
	最小	2.97kW　86.0%
燃料消費量	最大	11.1kW　(1.08L/h)
	最小	3.46kW　(0.336L/h)
標準適室 温暖地	木造住宅	25畳
	ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	34畳
標準適室 寒冷地	木造住宅	25畳
	ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	40畳
油タンク容量		————
燃焼持続時間		————
電源電圧及び周波数		単相100V　50/60Hz
消費電力	点火時	260/260W
	燃焼時	48/ 52W
	待機時	1.0/0.8W
	最大	695/695W（点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ		4A
送風機 モータ	燃焼用	くま取リコイル形
	対流用	コンデンサ起動形
送風機 ファン	燃焼用	シロッコファン
	対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70~80mm
重量		34kg
安全装置		対震自動消火装置
		不完全燃焼防止装置
		点火安全装置
		停電安全装置
		過熱防止装置
		燃焼制御装置
附属品		置台
		標準給排気筒セット
		壁固定金具
		ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-S96C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成　年　月　日	